

SP3

SKLADBA KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- KERAMICKÁ TAŠKOVÁ KRYTINA BOBROVKOVÁ – ŠUPINOVÉ KRYTÍ
- LAŤOVÁNÍ 60x40 mm
- KONTRALATĚ 40x60 mm (50x60 mm) – VZDUCHOVÁ PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (např. TYVEC SOFT)
- KOTEVNÍ KONTRALATĚ 60x40 mm S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ tl. 40 mm (např. ISOVER UNI)
- TEPELNÁ IZOLACE NAD KROKVE DO ROŠTU (NAVÝŠENÍ KROKVÍ) tl. 100 mm (např. ISOVER UNI DESKY 1200x600x100 mm), ROŠT PRO NAVÝŠENÍ KROKVÍ – (např. ISOVER TRAM EPS 1000x100x100 mm, NA KROKVÍCH, SOUBĚŽNĚ V JEJICH SMĚRU)
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE tl. 140 mm (např. ISOVER UNI DESKY 1200x600x140 mm)
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS – CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ + ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA

SP2

SKLADBA KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- KERAMICKÁ TAŠKOVÁ KRYTINA BOBROVKOVÁ – KORUNOVÉ KRYTÍ
- LAŤOVÁNÍ 60x40 mm
- KONTRALATĚ 40x60 mm (50x60 mm) – VZDUCHOVÁ PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (např. TYVEC SOFT)
- KOTEVNÍ KONTRALATĚ 60x40 mm S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ tl. 40 mm (např. ISOVER UNI)
- TEPELNÁ IZOLACE NAD KROKVE DO ROŠTU (NAVÝŠENÍ KROKVÍ) tl. 100 mm (např. ISOVER UNI DESKY 1200x600x100 mm), ROŠT PRO NAVÝŠENÍ KROKVÍ – (např. ISOVER TRAM EPS 1000x100x100 mm, NA KROKVÍCH, SOUBĚŽNĚ V JEJICH SMĚRU)
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE tl. 140 mm (např. ISOVER UNI DESKY 1200x600x140 mm)
- PAROBRZDÍCÍ VRSTVA NA STRANĚ INTERIÉRU (např. ISOVER VARIO KM DUPLEX UV), S UŽITÍM SYSTÉMOVÝCH LEPÍČÍCH PÁSEK A TMELŮ PRO NAPOJENÍ PÁSŮ PAROBRZDY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

